

Idropultrici

Untitled Document

Impianto di lavaggio ad alta pressione

Impianti stazionari e mobili

IDROPULTRICI STAZIONARIE

Caratteristiche tecniche:

Pressione: 100 - 250 bar

Portata d'acqua: 11 - 100 l/min

Temperatura: 0 - 140°C

Potenza motore: 5,5 - 29 hp - 4 - 22 kW

Tensione: 400 V - 50 Hz

Uso contemporaneo: 1 - 10 lanciae

Montaggio fisso:

Acqua fredda, calda e bollente

Dosatore automatico di detersivi

Giunto elastico tra pompa e motore

Blocco automatico di sicurezza della caldaia

Arresto di sicurezza automatico per perdite d'acqua

Arresto macchina per mancanza acqua

Disinserimento della macchina dopo 30 min dall'abbandono della lancia

MAER IDROPULITRICI MOBILI

Dati tecnici:

Pressione: 90 - 200 bar

Portata: 7,5 - 21 l/min

Temperatura: 0 - 140° C

Potenza: 2,2 - 10 hp / 1,5 - 7,5 kW

Tensione: 230 / 400 V - 50 Hz

Idropulitrici mobili:

Carcassa ad altissima stabilità su quattro ruote

Acqua fredda o bollente e vapore

Dosatore di detersivi automatico con serbatoio integrato

Disponibile con motore monofase a 230V o trifase a 400V

Avvolgitore per il tubo

Totalstop

Caldaia verticale

Protezione termica del motore

EMH Technik le offre un service completo attorno al prodotto. Già al momento dell'acquisto dell'idropulitrice, l'ottimo service si fa notare attraverso la guida all'acquisto professionale, seguito dalla consegna puntuale e introduzione all'uso del prodotto. Una volta acquistato, avrà a sua completa disposizione il servizio clienti, sia per il periodo di garanzia che dopo.

EMH - Technik: Servizio di prima mano.

Tubazioni e accessori

TUBAZIONI AD ALTA PRESSIONE

Accaio o accaio inox

Pressione nominale fino a 250 bar

Tubazioni avvitabili

Sistema espandibile

Calcolazione del prezzo al metro

Montaggio con giunti antivibrazioni

AVVOLGITORI

Avvolgitore automatico in acc. inox

Pressione nominale fino a 250 bar

Da 10 a 30 m di tubo

Elimina i nodi nel tubo

Adatto al settore alimentare

Montaggio su soffitto o parete

Inclinabile di 180°

PISTOLE

Pistola con attacco girevole, pressione nominale 280 bar, temperatura 160°C, flusso 40 lt/min. Attacco: 3/8" ;

PISTOLA IN ACC. INOX

Pistola come descritta sopra, ma con lancia da 700 o 1200 mm (Settore alimentare)

PISTOLA CON MANICO

Pistola con pressione nominale da 220 bar, 35 lt/min e 160° C. Manico lancia rivestito

LANCIA RIVESTITA

Lancia con rivestimento, lunga 1500, 1700 o 2000 mm. Pressione nominale: 250 bar

LANCIA DOPPIA

Lancia a doppio tubo, pressione nominale 250 bar, 40 lt/min

PORTAUGELLI SPECIALE

Portaugelli regolabile per l'aggiunzione di detersivi, pressione nominale 250 bar, 30lt/min, 160° C

REGOLATORE DI PORTATA

Regolatore di portata, pressione nominale 250 bar, 30 lt/min, 160° C

EIETTORE DETERGENTE

Dosatore di detergente regolabile, pressione nominale 220 bar, 30 lt/min, 90° C

ATTACCO RAPIDO

Attacco rapido in acc. inox, pressione nominale 220 bar, 50 lt/min, 90° C

UGELLI

Ugelli in acciaio inox, 220 bar, 90° C, angolo 15°

UGELLI STARATUBI

Ugelli per spurgare, 250 bar, pressione nominale 250 bar

TUBO

Tubo ad alta pressione, prodotto in diverse lunghezze e diametri

RUBINETTO A SFERA Rubinetto a sfera in acciaio inox, pressione nominale 250 bar

ACCUMULATORE

Accumulatore, 0,1 o 0,35 lt, pressione nominale 250 bar

